



**Falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő fűtőspirállal**  
**TD: jobb oldali bekötésű fűtőspirál**  
**TS: bal oldali bekötésű fűtőspirál**



ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY    MINŐSÉGI GARANCIA    POLIURETÁN SZIGETELÉS

- EXKLUZÍV DESIGN
- NAGY MENNYISÉGŰ MELEGVÍZ
- ÚJ, HATÉKONY HŐMÉRŐ TERMOSZTÁT BIPO-LÁRIS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSSSEL
- NAGY MAGNÉZIUMANÓD
- NAGY HATÉKONYSÁGŰ VASTAG POLIURE-TÁN SZIGETELÉS
- 8 BAR-OS BIZTONSÁGI NYOMÁSSZELEP
- A LEGSZIGORÚBB KÖVETELMÉNYEK SZE-RINT TESZTELT TERMÉK
- 16 BAR-ON TESZTELT ÜVEGBORÍTÁSÚ BELSŐ TARTÁLY
- TERMOSZTÁTOS VEZÉRLÉS
- A 120 ÉS 150 LITERES VÁLTOZATOK EGYBEN INDIREKT TÁROLÓK IS

**kompakt  
kivitel**

Műszaki adatok	PRO RTD-RTS				Méretek	PRO RTD-RTS			
	80TD	80TS	120TS	150TS		80TD	80TS	120TS	150TS
Elhelyezés	Vertikális	Vertikális	Vertikális	Vertikális	a mm	758	758	110,8	133,8
Méret	Normál	Normál	Normál	Normál	b mm	603	603	953	117,4
Kapacitás	l	80	80	120					
Teljesítmény	W	1800	1800	2000					
Felfűtési idő ΔT=45°C	h,min	2:27'	2:27'	3:29'					
Hőteljesítmény	kWh/24h	1,22	1,22	1,7					
Max. üzemi nyomás	bar	8	8	8					
Max. üzemi hőmérséklet	°C	75	75	75					
Tömeg	kg	21,5	21,5	33					
IP fokozat		IPX3	IPX3	IPX3					
Hőcserélő teljesítménye	kW	6	6	10					
<b>ÁRJEGYZÉK</b>									
CIKKSZÁM		3200401	3200402	3505062	3505063				
NETTÓ LISTAÁR		41 508 Ft	41 508 Ft	85 000 Ft	89 000 Ft				

JELMAGYARÁZAT :

- E** Hidegvíz-bevezetés G 1/2"
- U** Melegvíz-kivezetés G 1/2"
- T** Fűtőspirál csatlakozója

